

## コンクリート離型剤

# XEBEC MOLD 56

### 1. 特 性

- ・ 精製された鉱物油をベースに脱型力向上剤、および防錆剤を配合した製品です。
- ・ 型枠のノロの発生が極めて少なく防錆性、離型性も優れています。
- ・ 屋内、屋外作業に適用できます。

### 2. 使用用途

- ・ 一般土木用コンクリート二次製品(中型、大型)
- ・ テトラポット、一般土木用工事用木製及び大型のメタル型枠
- ・ コンクリートプラントや生コン車の外部付着防止に使用できます。

### 3. 一般性状

試験項目		代表性状
外 観	目 視	淡黄色透明
密 度	15℃ g/cm <sup>3</sup>	0.840
引 火 点	PM °C	53
動 粘 度	40℃ mm <sup>2</sup> /s	6.10
色 相	ASTM	L0.5
酸 価	mgKOH/g	1.50

消防法：第4類第2石油類 非水溶性

### 4. 使用方法

- ・ スプレー、モップ、ハケ等で均一に塗布して下さい。

### 5. 荷 姿

- ・ 200Lドラム

### 6. 備 考

- ・ 水銀、有機水銀、シアン化合物、六価クロム、PCBなどの水質汚濁防止法で規制される有害物質や毒物劇物取締法、有機溶剤中毒予防規則に規定されている物質、人体に有害となる重金属類等は一切使用しておりません。

★お問い合わせは...